



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions

ΦΑΡΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΡΟΔΟΥ 54 & ΑΝΔΡΙΑΝΕΙΟΥ
14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 2848841/2 ΦΑΞ. 2102848840
www.farenhellas.gr > farenhellas@faren.com

CABLE GREASE

Διείσδυτικό λιπαντικό-γράσο για αλυσίδες και συρματόσχοινα (ατσαλένια)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CABLE GREASE βγαίνει από το σπρέι με τη ρευστότητα ενός διαλυτικού. Σε λίγα δεύτερα ο διαλύτης εξατμίζεται, αφήνοντας το λιπαντικό. Τα ειδικά πρόσθετα προσκόλλησης και υδρο απώθησης του επιτρέπουν την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε υπόστρωμα και την εξαιρετική αντοχή του στην δράση του ύδατος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επισκευές αυτοκινήτων,
Κατεργασία μέταλλου και πλαστικού,
υδραυλικά, ψύξη θέρμανση, κλάρκ,
τρακτέρ, χωματουργικά,
ανελκυστήρες, ναυτιλία, μηχανικοί
ναυπηγικής, τυπογραφικός τομέας,
χυτήρια, οικοδομή, υαλουργία,
κατεργασία μαρμάρου και γρανίτη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



- Ανακινείστε για 30 δεύτερα με τις μπίλιες σε κίνηση.
- Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20 εκατ., δια μέσου του κατάλληλου σωληναρίου

ΣΗΜ. Για τα ατσαλένια συρματόσχοινα, προτείνεται να εφαρμοστεί το προϊόν δύο φορές , ώστε να διευκολυνθεί η προοδευτική διείσδυση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολλών χρήσεων
- Αντέχει μέχρι 300 °C
- Ιδανικό για τον ναυτιλιακό τομέα επειδή περιέχει το λίθιο
- Εξαιρετικό για τις αλυσίδες χάρη στη διείσδυτικότητά και την προσκόλλησή του.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ
Όψη	Διαυγές υγρό	
Οσμή	Χαρακτηριστική	
Σημείο ανάφλεξης	38 °C +/- 2 °C	ASTM D 92
Πυκνότητα στους 20 °C	0.880 +/- 0.02	ASTM D 1298

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

908 003

400ml